

Elevando el Estándar de Rendimiento

Fecha: EMAIL: equip.rfq@rmhoist.com

SOLICITUD DE COTIZACIÓN – POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA STAGEMAKER

Empresa:		Nombre:	
Teléfono:		Correo Electrónico:	

GENERAL:

Cantidad: Altura de Izaje (Izaje Requerido):

Capacidad: ☐ 250 kg ☐ 500 kg* ☐ 1,000 kg* ☐ 2,000 kg ☐ 2,500 kg ☐ 5,000 kg

250 kg, 2,500 kg, disponibles únicamente en modelos SR (250 kg = SR1; 2,500 kg y 5,000 kg = SR25).

*D8+ de serie.

Suspensión: ☐ Cuerpo Arriba (Normal)



Gancho fijo arriba,
gancho móvil abajo

☐ Cuerpo Abajo (Invertido)



Gancho móvil arriba,
gancho fijo abajo

Configuración: ☐ B (208v - 3 fase - 60 Hz - 115v control)

☐ S (115v - 1 fase - 60 Hz)

*Solo para el modelo SR05

☐ Otro:

SELECCIÓN DE COLA DE CONEXIÓN PARA POTENCIA Y CONTROL:

Elige una de las siguientes opciones (Longitudes estándar: 18"; Longitudes personalizadas de hasta 10'):

SOCA C7 Pin & L14-20

Verifica tu controlador y confirma la configuración de pines

☐ Configuración Estándar de Pinout
L1, L2, L3, 4=SUBE, 5=GND, 6=COM, 7=BAJA


☐ Pinout Alternativo
L1, L2, L3, 4=GND, 5=SUBE, 6=COM, 7=BAJA

☐ Sobremoldeado con Pinout Alternativo
L1, L2, L3, 4=GND, 5=SUBE, 6=COM, 7=BAJA

☐ Otra Configuración de SOCA C7:

Por favor, etiqueta los pines:

1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 =



☐ Bloqueo Doble de Giro NEMA L16-20 & L14-20



☐ Conector Militar P14 & L14-20



☐ Opción de Cable Pelado

(Sin conector incluido, solo cable de conexión)

CONTROLADORES:

Controlador Portátil



208v:
(Configuración B)

☐ 4 Canales

☐ 8 Canales

☐ 12 Canales

☐ Bloqueo Doble de Giro ☐ P14

☐ SOCA C7

115v:
(Configuración S)

☐ 4 Canales

☐ 8 Canales

☐ 12 Canales

☐ Bloqueo Doble de Giro ☐ P14

☐ SOCA C7

Controlador Manual Pickle



☐ Controlador Manual
Pickle (Botonera Manual)

OTRO:

Notas del Cliente: